	SprayStream 15i Trolley	SprayStream 25i Trolley	SprayStream 25i CART single	SprayStream 25i PLATFORM	SprayStream 25i Self Supporting	SprayStream 35i	SprayStream 35i HP	SprayStream 35i Self supporting	SprayStream 50i Self supporting	SprayStream 50i-60i-70i	SprayStream 50i-60i-70i HP High efficiency	SprayStream 50i POWER	SprayStream 50i TOWER (4m)	SprayStream 50i Vertical Tank	SprayStream 80i	SprayStream 100i
Размеры																
Длина*ширина*высота (mm)	1350-600-900	1350-1100-1550	1350-1200-1950	1250-1100-2700	5500-1700-3100	1450-1600-2000	1450-1600-2000	2900-1400-3200	5300-2450-3100	1550-1600-2350	1550-1600-2350	4700-1820-3250	1550-1600-6500	1550-1600-4500	1800-1600-2350	1800-1600-2350
Вес (kg)	60	210	200 - 175	285	1100-1350	350	350	700	2200	470 - 500 - 530	470 - 500 - 530	2000	900	900	570	600
Выброс (m)	15	25	25	30	30	35	35	35	50	50-70	50-70	50	60	55	80	100
Технические характеристики																
Насос (kW)	0.75	1.5	2,2 - 1,5	2,2 - 1,5	1.1	1,5 - 3	2.2	1.5	4	4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Устройство запуска	-	-	•	MAN	MAN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Общая нагрузка (A)	7	6-9	9	9	6-8	16	10	16	25	25 - 28 - 39	25 - 28 - 39	28	25	25	49	56
Штекер 5pin	1x230VAC	16	16	16	16	1x230VAC - 16A	16	1x230VAC	33	32 - 32 - 63	32 - 63 - 63	32	32	32	63	63
Минимальная генераторная установка (кВтА)	3	8	10	10	-	12	10	10	-	18 - 25 - 35	18 - 25 - 35	-	18	18	45	60
Характеристики H^2O																
Давление в машине (мин-макс)	2-5	2-5	2-5	2-5	-	2-5	2-5	-	-	2-8	2-5	2-8	2-8	2-5	2-8	2-8
Фильтр	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
Форсунки	4	15	15	15	15	20	30	20	30	30	60	30	30	30	30	30
Давление воды (Bar)	100	80	20-80	20-80	20	20	80	20	20	20	80	20	20	20	20	20
Поток воды (l/h)*	10-60	400	900 - 400	900 - 400	100-1000	1200	800	1200	1300 - 2700	2700	1400	1800-3600	3600	2700	4500	5400
Соединение	1/2" BSP male	1/2" BSP male	1 "BSP male	1/2" BSP male	-	1" BSP male	1" BSP male	-	2" BSP	1" BSP male	1" BSP male	1" BSP male	1" BSP male	1" BSP male	1" BSP male	6/4" BSP male
Другое																
Телескопическая башня 5,5m	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Генератор (кВтА)	-	-	-	-	•	-	-	Upon demand	24(D)	-	-	18(D)	-	-	-	-
Водный резервуар (l)	-	-	-	-	2500	-	-	1250	2000	-	-	-	-	3000	-	-
Варианты																
Обнаружение давления	•	•	O	•	•	O	O	•	•	O	O	•	•	•	O	O
Мембранный клапан	•	•	O	•	-	O	O	-	-	O	O	•	•	-	O	O
Дистанционное управление	NA	O	O	O	O	O	O	O	•	O	O	•	O	O	O	O
Подъемный кронштейн	NA	NA	O	NA	NA	O	O	NA	NA	O	O	NA	NA	NA	O	O
Электрический вертикальный шаг	NA	NA	NA	NA	NA	O	O	O	O	O	O	•	•	•	O	O
Сменный контур форсунок (man)	NA	NA	NA	NA	NA	O	O	O	O	O	NA	•	NA	NA	O	O
Сменный контур форсунок (elec)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	O	O	NA	O	O	O	O	O
Двойной контур форсунок	NA	O	O	O	O	NA	NA	NA	O	O	•	O	O	O	O	O
Фиксированный детектор угла	NA	NA	NA	NA	NA	NA	O	NA	•	O	O	•	•	•	O	O
Насос высокого давления	•	•	•	NA	NA	NA	•	NA	NA	NA	•	NA	NA	NA	NA	NA
Нержавеющий шкаф управления	NA	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
3 колеса	NA	NA	O	NA	NA	O	O	NA	NA	O	O	NA	NA	NA	O	O
Высокопроизводительный насос	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	O	NA	•	•	•	•	•
Вращающее устройство	NA	NA	•	O	O	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Подпитывающий насос	NA	NA	NA	NA	NA	O	O	NA	NA	O	O	O	NA	O	NA	NA
Пакет отопления -15°C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	O	NA	NA	O	O	O	O
Контроллер фаз	NA	O	O	O	O	NA	O	NA	O	O	O	•	O	O	O	O
Частотно регулируемый привод насоса (частотный контроллер)	NA	UPON Request	UPON Request	UPON Request	UPON Request	UPON Request	UPON Request	UPON Request	UPON Request	UPON Request	UPON Request	UPON Request	UPON Request	UPON Request	UPON Request	UPON Request